



Supravox 「Vouvray /ヴーヴレ」 新発売

フランス「スープラヴォックス」社は伝統あるスピーカー専門メーカーです。そのスープラヴォックスが初めて発売するのが「Vouvray/ヴーヴレ」。モデル名はスープラボックスの発祥地、フランスの中央に流れるロワール川中流域に位置するトゥーレーヌ地区で生産される傑出した白ワインの名前に由来します。その再生音はワイン同様、少し甘めで、清らかでな音。本機は前段に二本の真空管（12AU7）を使用、最終段はソリッドステート構成で70Wx2出力のハイブリッド式プリメイン・アンプです。ライン・レベル入力3系統、MMカートリッジ入力レコード再生が可能です。前面から真空管がその存在を示し、クラシックな装い、漆黒のピアノ仕上げのウッドケースで様々な使用環境にマッチします。

Supravox 「Vouvray /ヴーヴレ」

真空管式プリメイン・アンプ ¥495,000（税込み）

特徴と仕様

- * 初段に双三極管(12AU7)を使用
- * 最終出力段は位相シフトステージ-2SB、2SD シリーズ・バイポーラトランジスタ、東芝製 Push-Pull2SA1 943、2SC5200 を搭載
- * EI コア電源トランス
- * 2つの 10.000 μ F コンデンサによる対称フィルタリング
- * 出力レベルを示す2つの VU メーター
- * 左右バランスとメインボリュームツマミ
- * 入力セレクター (3x RCA line + 1 x RCA フォノ/MM)
- * 赤外線式リモコン

- * 2 ウェイ仕様のバナナ・プラグ対応のスピーカー出力端子
- * ヘッドフォン出力
- * RRIA 補正で Phono MM 入力で LP レコード再生が可能

主な仕様

出力: 70W+70W RMS/8Ω 120W + 120W RMS /4Ω

周波特性: (±1, 5dB): 20Hz-20KHz

高調波歪み率: 0.05%

S/N 比: 90dB

ライン入力感度: 175mV

フォノ (MM) 入力感度: 1 mV

ライン入力インピーダンス: 10kΩ

出力インピーダンス: 4Ω から 8Ω に対応

真空管: 2x 12AU7

消費電力: 260W (230V 1.5A)

電源電圧: 230V ±5% または 117V ±5%

使用環境: 温度 0° C to 40° C 湿度 20% to 80%

保管環境: 温度 -20° C to 70° C 湿度 20% to 90%

寸法: (W x H x D): 430 x 188 x 358 mm

重量: 19.5kg

輸入発売元: サウンドボックス株式会社

〒108-0002 東京都調布市仙川町 2-13-32

TEL: 03-5577-5227 FAX: 03-3305-2519

<https://www.soundbox.co.jp>

info@soundbox.co.jp